

SILLA OPERATIVA QUEEN

Indice:

- 1 Descripción técnica.
- 2 Normativa.
- 3 Tejidos
- 4 Dimensiones
- 5 Imágenes



1.DESCRIPCION TECNICA

Respaldo versión tapizada:

Respaldo alto con regulación en altura mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite al ajuste dorsal y lumbar "up and down". En la posición superior se libera la cremallera, para volver a la posición inferior inicial. Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar.

Refuerzo lumbar regulable en altura independiente de la regulación del respaldo.

Respaldo interior fabricado en poliamida de alta resistencia con espuma flexible de 25 kg/m³ de densidad y 40 mm de espesor.

Carcasa exterior del respaldo fabricada en polipropileno inyectado de color negro reciclable.

Reposacabezas opcional:

Reposacabezas opcional regulable en altura e inclinación espumado y tapizado.

Respaldo versión malla:

Respaldo alto con regulación en altura mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite al ajuste dorsal y lumbar "up and down". En la posición superior se libera la cremallera, para volver a la posición inferior inicial. Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar.

Refuerzo lumbar regulable en profundidad independiente de la regulación del respaldo.

Respaldo con marco tapizado en malla tensada y clipeado al respaldo perimetral de poliamida color negro. **Reposacabezas**

opcional:

Reposacabezas opcional regulable en altura e inclinación espumado y tapizado.

Porta chaquetas opcional:

Porta chaquetas opcional.

Asiento:

Asiento ergonómico, la parte delantera el asiento tiene forma convexa para permitir una mejor circulación sanguínea en las extremidades inferiores.

Asiento interior fabricado en madera laminada y prensada con espuma flexible de 30 kg/m³ de densidad y 40 mm de espesor.

Carcasa exterior del asiento fabricada en polipropileno inyectado de color negro reciclable.

Espuma opcional:

Espuma opcional de asiento inyectada de 65 kg/m³ de densidad y 40 mm de espesor.

Mecanismo:

Mecanismo sincronizado de asiento y respaldo sobre el eje central de la silla con multi bloqueo de ajuste del grado de inclinación del respaldo y asiento de forma conjunta.

Dispone también de sistema de seguridad con efecto anti retorno del respaldo.

Ajuste personalizado de tensión según peso corporal del usuario mediante pomo situada bajo del asiento. Mecanismos disponibles:

MS4P - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada.

MS4PT - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento.

MS5P - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada.

MS5PT - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento.

MSAUT - Mecanismo sincronizado autopesante con 4 posiciones de parada.

MSAUTT - Mecanismo sincronizado autopesane con 4 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento. MS24HO-

Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada para uso 24 horas.

Ajuste de altura neumática:

Mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico.

Pistón opcional:

Columna de gas neumático cromado con encaje cónico.

Base:

Base de poliamida con 30% de fibra de vidrio de cinco radios color negro 640 mm.

Certificada bajo la normativa ANSI-BIFMA X5.1-2011/7

Base opcional:

Base de aluminio pulido de cinco radios 640 mm.

Ruedas:

Ruedas auto orientables de doble rodadura blanda de 50mm de diámetro.

Dispone de perno metálico para anclaje a la base.

Ruedas opcionales:

Ruedas auto orientables de doble rodadura blanda de 65mm de diámetro.

Dispone de perno metálico para anclaje a la base.

Brazos opcionales:

	REF.	DESCRIPCIÓN
	BRN1D	Poliamida negro. Regulable en altura.
	BRBL1D	Poliamida blanco. Regulable en altura.
	BRBN	Poliamida blanco con apoyabrazos blando negro. Regulable en altura.
	BR2D	Poliamida negro con apoyabrazos blando. Regulable en altura y profundidad.
	BR3D	Poliamida negro con apoyabrazos blando. Regulable en altura, profundidad y rotación.
	BR3DC	Poliamida negro con apoyabrazos blando soporte metálico. Regulable en altura, profundidad y rotación.

2.NORMATIVA

Certificado de calidad ISO 9001:2015.











Certificado Medio Ambiental ISO 14001:2015.

Certificado Ecodiseño ISO 14006:2020.

Certificado de producto tipo A UNE EN 1335-1:2020/A1:2022, EN 1335-2:2018, EN 1728:2012+AC:2013.

3.OPCIONES TAPICERIA

Las sillas se pueden tapizar en cualquiera de los tejidos incluidos en nuestro muestrario de telas.

BASIC	MIRA	MYTS	VISUAL	CRYSTAL	SEIA	ONE	FANTASY	VALENCIA	PIEL
 B755	 MR13	 MY15	 VI01	 CR088	 SE3	 ON2519	 F004	 V9607	 BLANCO
 B085	 MR04	 MY70	 VI03	 CR077	 SE9	 ON8032	 F002	 V1001	 BEIGE
 B302	 MR09	 MY10	 VI26	 CR462	 SE16	 ON7033	 F003	 V4045	 GRIS
 B425	 MR07	 MY25	 VI08	 CR101	 SE8	 ON3530	 F007	 V2111	 MARRON
 B301	 MR12	 MY55	 VI12	 CR131	 SE5	 ON4021	 F016	 V2075	 ROJO
 B096	 MR01	 MY80	 VI22	 CR089	 SE11	 ON6017	 F019	 V3067	 AZUL
 B103	 MR16	 MY85	 VI06	 CR009	 SE17	 ON8033	 F014	 V9035	 NEGRO
GRUPO 1			GRUPO 2			GRUPO 3		GRUPO 3	GRUPO 4

OPCIONES TAPIZADO RESPALDO SILLA VERSION MALLA

SPAZIO	MALLA 3D	MALLA
 SP2019	 BEIGE	 BLANCO
 SP8032	 VERDE	 GRIS
 SP7033	 GRIS	 ROJO
 SP3030	 GRIS OSCURO	 MORADO
 SP4021	 AZUL	 AZUL
 SP6017	 AZUL OSCURO	 NEGRO
 SP8033	 NEGRO	

TEJIDOS PARA RESPALDOS



Altura total: 111/125mm
Altura asiento: 470/620mm
Ancho: 500mm
Fondo: 550mm



Altura total: 111/125mm
Altura asiento: 470/620mm
Ancho: 500mm
Fondo: 550mm

5.IMAGENES



Refuerzo lumbar regulable en altura independiente de la regulación del respaldo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

01. TEJIDOS

Artículos tapizados con tejidos (BASIC FR, VISUAL FR, SEA, REPLAY FR, ERA Y MALLAS 3D):

- Limpieza frecuente con aspiradora o limpieza en seco.
- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada y si la mancha lo requiere añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre (evitar el sol).
- No usar lejías, productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico. Artículos tapizados con polipiel o sintéticos.

Artículos tapizados con tejidos (ROY, NILO, MICHIGAN Y PIEL):

- Limpieza normal con paño de micro fibra, ligeramente humedecido en agua templada y posterior secado con paño seco.
- Las manchas se deben tratar cuanto antes para evitar que el materia quede impregnado.
- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.
- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca ni rascar y/o frotar vigorosamente.
- Evitar la exposición a fuentes de calor. Artículos tapizados con piel:
- Limpiar con delicadeza (sin frotar) con un simple paño a ser posible de micro fibra humedecido con agua.
- Si la mancha fuera más fuerte añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre.
- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras, aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.
- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca.
- No rascar y/o frotar vigorosamente.
- Evitar la exposición a fuentes de calor

02. PIEZAS DE PLÁSTICO Y MADERA

- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar

03. PIEZAS METÁLICAS

- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y posterior secado con paño seco.
- Las piezas de aluminio pulido se puede recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablece

