

SERIE / CERES

CERES

EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINA.



Polígono La Portalada II / Cordonera, 5
CP-26006 – LOGROÑO (La Rioja)
Teléfono: 941-230752
Fax: 941-248977
ismobel.com

ÍNDICE CONTENIDO

- 1 / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- 2 / FOTOGRAFÍAS
- 3 / NORMATIVAS
- 4 / ACABADOS
- 5/ PICTOGRAMAS

1/

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción del producto ofertado /

- Sobres de mesa, costados y faldón fabricados en tablero aglomerado de partículas de 30mm. de espesor, acabado en bilaminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre todos nuestros diseños.
- Opcionalmente se pueden servir en:
 - 1 Acabado estratificado sobre tablero aglomerado (HPL)
 - 2 Fenólico (COMPACMEL)
 - 3 Chapa de madera natural barnizada sobre tablero aglomerado.
- Costados de mesa provistos de dos niveladores antideslizantes capaces de regular la altura de la mesa 20mm. Altura de mesa 730 mm.
- Faldón estructural fabricado en melamina de 19mm. de espesor.
- Cantos rectos de PVC/ABS de 2mm. de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm.
- La tapa de la mesa va sobreelevada 5 cm. respecto de los costados mediante unas escuadras metálicas ocultas tras un embellecedor fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio acabados en color grafito o aluminio.
- La tapa puede disponer de un agujero pasacables con tapa embellecedora o un TOP ACCESS (metálico o plástico) situado en lugar indicado por la propiedad y en el acabado elegido.
- Recubrimiento de las partes metálicas en pintura epoxi en polvo con 80 micras previo fosfatado. Antioxidante, garantizando 200 horas de niebla salina. Características:
 - 1 Resistencia a los agentes químicos de uso doméstico UNE 48027:1980 5 (24H), 4 (72H).
 - 2 Resistencia al daño mecánico: UNE-EN ISO 2409:2007 Clasificación:0.
 - 3 Caída de una masa: UNE-EN ISO 6272-1:2004, a 500 mm sin agrietamiento.
 - 4 Resistencia a la humedad: UNE-EN ISO 6270-1:2002 sin alteración.
 - 5 Envejecimiento acelerado: UNE EN ISO 11507:2007 24H pérdida de brillo
- Unión del tablero a la estructura mediante uniones “metal con metal”.
- La estructura cumple la siguiente normativa:
 - 1 En cuanto a dimensiones: EN 527-1:2000 Aptd 3,4,5.
 - 2 En cuanto a requisitos de seguridad:EN 527-2:2002 Aptd 3,4
 - 3 En cuanto a ensayos mecánicos: EN 527-3:2003 Aptd 6.1 a 6.6.
- Existen puestos en BENCH, configuraciones en línea o mesas de untas con las mismas características que las mesas.
- Posibilidad de adaptar paneles separadores del mismo material que las encimeras, tapizado, fonoabsorbentes, de metacrilato o cristal.
- Puede incorporar una canaleta de electrificación metálica para recogida de cables. Ésta se sujeta a la estructura de soporte y va colocada a lo largo del tablero. Fabricada en chapa de acero de 1 mm.Existen de diferentes tamaños e individuales o dobles para los puestos en formato BENCH.

- ☐ Además, para la subida de cables desde el suelo al canal de electrificación, se utiliza un perfil pasacable plástico (vértebra), un tótem fabricado en perfil de aluminio o un accesorio metálico acabado a juego de la estructura.
- ☐ Existen cajas de enchufes preparadas para acoplar o empotrar en las distintas mesa de la serie.

2/ FOTOGRAFÍAS







3/ NORMATIVA

Normativa que cumple (Se adjuntan anexos)

- Certificado de calidad ISO 9001.
- Certificado Medio Ambiental ISO 14001.
- Certificado ECODISEÑO ISO 14006.
- Certificado de marca de calidad TECNALIA.
- Certificado de producto TECNALIA.

4/ ACABADOS



ACABADOS


ELEMENTOS VERTICALES
VERTICAL ELEMENTS / ÉLÉMENTS VERTICAUX

					
AZUL BLUE BLEU	VERDE PISTACHO GREEN PISTACHO VERT PISTACHE	AMARILLO YELLOW JAUNE	NARANJA ORANGE ORANGE	ROJO RED ROUGE	NEGRO BLACK NOIR

ENCIMERAS BARNIZADAS
WOOD VENEER / BOIS VERNIS

						
CENIZA ASH CENDRE	ROBLE OAK CHÊNE	WENGE WENGE WENGE	CEREZO CHERRY CERISIER	LACA BLANCA WHITE LACQUER LAQUE BLANC	LACA NEGRA BLACK LACQUER LAQUE NOIR	LACA A ELEGUIR OTHER LACQUER LAQUE À CHOISIR

METÁLICOS
METAL / MÉTALLIQUE

			
NEGRO BLACK NOIR	BLANCO WHITE BLANC	GRIS ALUMINIO ALUMINUM GREY GRIS ALUMINIUM	CRÓMO CHROME CHROME


ISMOBEL
 Polígono La Portalada II
 C/ Cordonera 5
 T +34 941 230 752
 E 0909 LOGROÑO
 (LA RIOJA - ESPAÑA)
 ismobel@ismobel.com
 ismobel.com