



ESTANTERÍAS DE CELDAS

Ficha técnica





CUERPO DE ESTANERÍA

Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm.

PUERTAS

Las libreras incorporan una o dos puertas correderas de 800x800 mm. fabricadas en melamina de 19 mm.

Canteadas en ABS de 2 mm.

TRASERA

Trasera vista de melamina de 19 mm.

De una pieza en las libreras y tipo damero en las estanterías.

ESTANTES

Estantes fijos y divisorias de melamina de 25 mm. con los lados vistos canteados en ABS de 2 mm.

Hueco útil por casilla:

Estanterías: 380 x 362 x 380 mm. (HxAxF)

Librerías: 362 x 368 x 380 mm. (HxAxF)

PATAS

Patas de tubo de aluminio de 40x40.

Nivelador en ABS.

Altura: 80 mm.

MATERIAL

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m³ recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Se suministra montado, excepto los modelos EC0016, EC0018 y EC0019, que se suministran desmontados.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.

Ensayo inicial del tipo de producto.

Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.

Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.

Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.

MATERIALES

TABLERO MELAMINA

Resistencia al rayado (UNE EN 14323)

≥ 1,5 N

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Sin defectos visuales.

Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Resistente.

Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323)

Textura sedosa de acabado mate. Grado 4

Daños en cantos (UNE EN 14323)

≥ 10 mm/m

Defectos en puntos (UNE EN 14323)

≥ 2 mm²/m²

Defectos en rayazos (UNE EN 14323)

≥ 20 mm²/m²

Recubrimiento

Papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.

Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323)

Espesor normalizado=120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso doméstico sin disolventes (UNE EN 14323)

Buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

Sin defectos visuales.

Mantenimiento

Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.



ACABADOS

CUERPO, PUERTAS Y TRASERA



BLANCO W980



GRIS CLARO U708



ARCE



HAYA



CENIZA



ROBLE OASIS



ACACIA SUAVE



ACACIA CHOCO



GRIS METALIZADO



ANTRACITA



ARENA



CEREZO



NEGRO

PUERTAS Y TRASERA



AMARILLO



ROJO



NARANJA



FUCSIA



AZUL



VERDE OSCURO



PISTACHO



CURRY



MOCA

DIMENSIONES

EC0010 Altura: 1725 Anchura: 800 Fondo: 400	EC0011 Altura: 1320 Anchura: 800 Fondo: 400	EC0012 Altura: 915 Anchura: 800 Fondo: 400	EC0013 Altura: 915 Anchura: 1575 Fondo: 400
EC0014 Altura: 880 Anchura: 1600 Fondo: 400	EC0015 Altura: 1270 Anchura: 1600 Fondo: 400	EC0016 Altura: 1660 Anchura: 1600 Fondo: 400	
EC0017 Altura: 880 Anchura: 2400 Fondo: 400	EC0018 Altura: 1270 Anchura: 2400 Fondo: 400	EC0019 Altura: 1660 Anchura: 2400 Fondo: 400	

DECLARACIÓN AMBIENTAL

RECICLABILIDAD

Componentes fácilmente reciclables y separables.

MATERIALES

Empleo de materiales reciclables, materias recicladas y metales de segunda fusión.

TRANSPORTE

Empleo de embalaje reducido y sostenible.
Optimización del uso de cartón.

PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

USO

Productos ergonómicos y seguros para el usuario.
Larga vida útil.

FIN DE VIDA

Fácil desembalaje para el reciclaje o reutilización de componentes

